

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **BUFFO**
kolekcja: **BUFFO**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	297 cm
szerokość użytkowa (+/-)	295 cm
gramatura (+/-)	326 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	25 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	14

Skład surowcowy

poliester	61%
bawełna	39%

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947-2	10 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	5
kurczliwość na mokro	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	osnowa 4,8 % wątek 1,8%

kurczliwość na sucho	ISO 3175-2 / ISO 3759	osnowa 1,0% wątek 0,8%
odporność koloru na pranie suche	EN ISO 105-D01	5
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 5 mm wątek 6 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	3-4

Zastosowanie i parametry

zasłony



dekoracje



oeko tex



reach



szeroka



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.