

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **PLAYTIME*****

kolekcja: **UV PRO INSIDE OUT**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	138 cm
szerokość użytkowa (+/-)	138 cm
raport ↑	4.8 cm
raport →	5.6 cm
gramatura (+/-)	355 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	50 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	5

Skład surowcowy

akryl	100%
-------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	25 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	8
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	4-5

odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5
przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 5 mm wątek 7 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	3

Zastosowanie i parametry

zasłony



meblowe



outdoorowe



oeko tex



apretura
ochronna



z apertura
antypleśniową



Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.