

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **BASALT*****

коллекция: **UV PRO INSIDE OUT**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	138 cm
ширина без кромки (+/-)	138 cm
плотность (+/-)	258 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	50 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	1

Состав сырья

акрил	100%
-------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	35 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	8
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5

сдвиг нити в шве

EN ISO 13 936-2

**основа 3 мм
уток 6 мм**

пилинг

EN ISO 12 945-2

4

Огнестойкость

Стандарт

Пена

Результат

US Cal. Bull. 117

прошло

Применение и параметры

шторы

мебельное

уличные ткани



oeko tex

защитная
отделка

с антиплесневым
покрытием



Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.