

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **FJORD*****

коллекция: **UV PRO GET OUT**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	140 cm
ширина без кромки (+/-)	138 cm
отчет ↑	17.1 cm
отчет →	17.5 cm
плотность (+/-)	333 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	50 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	2

Состав сырья

акрил	100%
-------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	25 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	8

устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 3 mm уток 4 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	3

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
US Cal. Bull. 117		прошло

Применение и параметры

шторы



мебельное



уличные ткани



oeko tex



защитная
отделка



с антиплесневым
покрытием



Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.